

<http://proaudio-toa.bg>

### РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА II ЕТАЖ

- ЛЕГЕНДА**
- Ⓜ Поговорител на изградени в таван 0.8/1.5/3.0/5/9/14/8 (1 W / 1 m), Тип А - индикатор, Бъч на излъчване на 1 м/2 / 4 м/2 / 7 м/2 / 7 м/2, Размер: 42/80/75 mm, EPO4-24
  - Ⓜ Спешен микроговорител 0.8/1.5/3.0/5/9/14/8 (1 W / 1 m), Тип А - индикатор, Бъч на излъчване на 1 м/2 / 4 м/2 / 7 м/2 / 7 м/2, 1SP / 2SP / 2SP (V), Размер: 25/41/51/11/5 mm, EPO4-24
  - Ⓜ Личен говорител 5/10/15/6, 9/14/8 (1 W / 1 m), Тип В - индикатор, Бъч на излъчване на 4 м/2 / 5 м/2 / 5 м/2 (V), Размер: 30/42/30/41/10 mm, EPO4-24
  - Ⓜ Микрофон - смятан по изчисления, Бутон Alert Switch, Функционален, Акуст. Реле, СЪВ. с ПУ, EPO4-16
  - Ⓜ Системни микрофон с програмируеми бутони
  - Ⓜ Разширител за микрофон - следва позовавания с 20 програмируеми бутони, EPO4-16
  - Ⓜ Кабли 3x1.5/2x2x0.35 мм<sup>2</sup>
  - Ⓜ СОТФ кабл ВКС1156-5 ВКС8032-1
  - Ⓜ Усилвателна централа
  - Ⓜ Модул за контрол на линията EPO4-16
  - Ⓜ Таванер линия
  - Ⓜ Таванер микроговорител
  - Ⓜ 0.5 m - Покрителна мощност

