














ЛЕГЕНДА

-  Високочестотен за вграждане в таван 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 175° / 70°, Размер: ø180x77.5мм, EN54-24
-  Стенен високочестотел 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110mm, EN54-24
-  Звуков проектор 5/10/15W, 97dB (1 W / 1 m), Тип В - outdoor, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 100° (H), 60° (V), Размер: 366 x230x210mm, IP65, EN54-24
-  Микрофон - спешни повиквания, бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off, EN54-16
-  Системен микрофон с програмируеми бутони
-  Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16
-  Кабел 3-Y(LY) 2 x 0.80 кв.мм.
-  SSTR cat7 IEC61156-5 IEC60332-1

-  Усилвателна централа
-  Модул за контрол на линията EOL, EN54-16

-  Номер линия
-  Номер високочестотел
-  Консумирана мощност

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА I ЕТАЖ